

# SANDING

## ESTAÇÃO TOTAL SANDING STS752R8

### ESPECIFICAÇÕES

#### MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS

Prisma Simples	5Km
Sem Prisma	800m
Precisão com prisma	±2mm + 2ppm
Precisão sem Prisma	±3mm + 2ppm (0-300m) ±5mm + 3ppm (300-600m)
Tempo de Medição: Modo Fino	1s
Modo Contínuo	0,5s

Correção de Temperatura e pressão	Auto Correção / Manual
Constante do Prisma	Manual / Auto Correção

#### MEDIÇÃO ANGULAR

Método de Medição	Contínuo Absoluto
Leitura Mínima	0,5"/1"/5"/10" (selecionável)
Método de Detecção	Horizontal: Duplo Vertical: Duplo
Unidade de Medição	360° / 400 gon / 6400 mil
Ângulo Vertical 0°	Zenital 0° / Horizontal 0°
Precisão	2"

#### TELESCÓPIO

Imagem	Direta
Ampliação	30x
Abertura	45mm (EDM:50mm)
Resolução	3"
Campo de Visão	1°30'
Distância Mínima para Foco	1m
Comprimento do Tubo	154mm

#### COMPENSADOR

Sistema	Eixo Duplo Líquido-Elétrico
Intervalo de Compensação	±3'
Precisão	1"

#### NÍVEL

Bolha Circular	8' / 2mm
Bolha Tubular	30" / 2mm

#### SISTEMA

Display	Duplo
Tamanho do Display	66mm x 42mm
Tedado	Alfanumérico
Memória Interna	4MB (Cartão SD até 32GB)
Transferência	Pen drive

#### GERAL

Temperatura de Operação	-20°C ~ +50°C
Tipo de Bateria	Lítio Recarregável
Voltagem da Bateria	DC7,4V
Tempo de Trabalho	8h
Proteção Água e Poeira	IP65



REPRESENTANTE EXCLUSIVO NO BRASIL

#### UNIDADES

CENTRO-OESTE  
Goiânia: (62) 3954-8188

NORDESTE  
Natal: (84) 3222-9745  
Recife: (81) 3037-2327  
Salvador: (71) 3345-6789

SUDESTE  
Belo Horizonte: (31) 3025-4001  
Rio de Janeiro: (21) 3591-4541  
São Paulo: (11) 3081-0013

SUL  
Curitiba: (41) 3527-4103  
Florianópolis: (48) 3241-0593